

## PANORAMA INNOVA

panoRama Innova 20UV/30UV/40UV/50UV ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für kurz- und mittelfristige Anwendungen wie beispielsweise Events. Die Folie mit 20%, 30%, 40% oder 50% offener Fläche ist das geeignete Produkt für all diejenigen, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit vereinen möchten. panoRama Innova besteht aus kalandriertem Vinyl mit klarem, semi-permanentem Kleber und verfügt über M1 und B1 Zertifikate.

### Lebensdauer

Bis zu 2 Jahre in mitteleuropäischem Klima. Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polycarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

### Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.

### Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

### Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.



### Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

### Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos

### Funktionen & Vorteile

- Entfernung bis zu 2 Jahre bei normalen Konditionen (innerhalb 6 Monate ohne Rückstände entfernbar)
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast oder Protect



## Technische Informationen

panoRama Innova

Grösse	Breite: 1.060 m 1.372 m 1.524 m	Länge: 50.00 m, 200 m, 400 m 25.00 m, 50.00 m, 200 m, 400 m 50.00 m, 200 m, 400 m	
Material	Selbstklebende, perforierte, kalandrierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast. Dieses Produkt ist mit folgenden Perforationen erhältlich: 20UV, 30UV, 40UV und 50UV		145µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber		
Offene Fläche Bedruckbare Fläche	20% / 30% / 40% / 50% offene Fläche 80% / 70% / 60% / 50% bedruckbare Fläche		
Liner	Spezielle Linertechnologie		135g +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz		M1 und B1
	Feuchtigkeitsresistenz		Gut
	Lösungsmittelresistenz		Gut
	Brandschutz in Schienenfahrzeugen		DIN EN 45545-2
Genehmigungen	Deutschland TÜV		- D 5453, - D5307, - D 5452
Verklebung	Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)
	Verwendungstemperatur		- 17°C bis +50 °C (+0°F bis +122°F)

### CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

### CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

### MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)