

myMEDIA 1708 Clingfilm Clear**Produktbeschreibung**

myMEDIA 1708 Clingfilm Clear ist eine transparente, glänzende, Adhäsionsfolie aus Weich-PVC für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent- und UV-härtende Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder bei lösemittelhaltigen Drucken auch auf der Druckseite. Sie kann rückstandsfrei entfernt und mehrfach wieder verwendet werden. Haftet nur auf glänzenden, glatten Flächen wie z.B. Fensterglas, Fahrzeuglack, Hochglanz-Acryl etc.

Eigenschaften und technische Werte

Obermaterial	Weich-PVC-Adhäsionsfolie	
Dicke / Gewicht	150 µm	
Farbe / Oberfläche	transparent glänzend	
Kleber	Selbsthaftend auf glänzenden, glatten Oberflächen rückstandslos entfernbar	
Abdeck	Gussgestrichenes Kraftpapier, 195 g/m ²	
Haltbarkeit	Bis 3 Jahre Indoor, bis 1 Jahr Outdoor	
Verklebetemperatur	ab +10°C	
Anwendungstemperatur	-15°C bis +65°C	
Klebkraft nach 24h	0,08 N/25 mm	Finat FTM1

Bedruckung

Kompatible Tinten	HP Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-härtend
Trocknung	Der Digitaldruck muss ABSOLUT DURCHGETROCKNET sein! Wir empfehlen das Material vor der Weiterverarbeitung mindestens 24 Stunden in unaufgerolltem Zustand zu trocknen. Falls dies nicht möglich ist, die Rolle aufrecht stehend und sehr lose gewickelt auf luftdurchlässigen (Gitter-)Boden stellen, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Unzureichende Trocknung kann zu Aufrollen, Schrumpfung und unzureichender Haftung führen, welche nicht in die Gewährleistung fallen. Deswegen muss die Trocknung durch praxisnaher Methoden, wie Tesatest (optimal mit Kreuzschnitt), Griffprobe, Abriebtest und Geruchprobe, vor der Weiterverarbeitung bzw. Anwendung überprüft werden.

Lagerung

Lagerdauer	Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+18°C bis +25°C bei 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit
Lagerhinweise	stehende Lagerung im Originalkarton wird empfohlen

myMEDIA 1708 Clingfilm Clear

Ablösbarkeit

Ablösbarkeitsdauer	Grundsätzlich dauerhaft ablösbar
Ablösehinweis	Die Druckseite als Haftseite darf nur auf Fensterglas benützt werden. Auf anderen Untergründen können Reaktionen zwischen Oberfläche und Tinte auftreten.

Weiterverarbeitung und Konfektionierung

Laminierung	Eine Laminierung wird nicht empfohlen.
Verklebung	Die Druckseite als Haftseite darf nur auf Fensterglas benützt werden.

Vorteile / Besonderheiten

- Wiederverwendbarkeit
- unproblematische, einfache Verklebung
- von fast allen Untergründen einfach zu entfernen
- sehr gute Druckqualität
- haftet auch auf der Druckseite (Lösemitteltinten), daher auch als Hinterglasaufkleber zu verwenden

Anwendungen

- Wiederverwendbare Dekorationen (z. B. Weihnachten, Ostern usw.)
- Schaufensterdekoration
- Schaufensterwerbung
- Werbeaufkleber
- Displayschutz
- kurzfristige Innenanwendungen
- Sonderverkaufsaktionen
- großformatige Grafiken

Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.