

**myMEDIA 5514 Textured Laminate****Produktbeschreibung**

myMEDIA 5514 Textured Laminate ist ein mattes, strukturiertes, transparentes PVC-Laminat, welches speziell für den Displaybereich entwickelt wurde. Es ist antireflektierend und daher besonders für den Schutz von Roll-Ups und Pop-Ups geeignet. Der hochkohäsive Klebstoff hat eine sehr gute Beständigkeit gegen Feuchte und Lösemittel und besitzt eine gute Alterungsbeständigkeit. Weiters ist es besonders für kurzfristige Fußbodenwerbung mit Basisschutz gegen Abrieb und Schmutz geeignet und ist nach DIN 51130 und BGR 181 der Rutschhemmungsklasse R10 für den Innenbereich zertifiziert. Im Außeneinsatz kann das Laminat bis zu einem Jahr als Grafik- oder Displaylaminat verwendet werden. myMEDIA 5514 Textured Laminate entspricht der Brandschutznorm B1 nach DIN 4102-1.

**Eigenschaften und technische Werte**

Obermaterial	Rutschhemmende, antireflektierende Spezial-Weich-PVC-Folie	
Dicke / Gewicht	100 µm	
Farbe / Oberfläche	Transparent, strukturiert, matt	
Kleber	Lösemittelfreier, permanenter Reinacrylatkleber	
Abdeck	Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m <sup>2</sup>	
Nutzungsdauer Fußboden	bis 3 Monate als Fußbodenlaminat Indoor (abhängig von der Beanspruchung)	
Haltbarkeit vertikal	bis zu 1 Jahr im Außenbereich als Grafik-/Displaylaminat, vertikal verklebt	
Verklebetemperatur	Mind. +15°C	
Anwendungstemperatur	-40°C bis +80°C	
Klebkraft nach 24h	> 6 N/25 mm	FINAT FTM1
Rutschhemmung	R10	DIN 51130
Brandverhalten	B1	DIN 4102-1

**Bedruckung**

Kompatible Tinten	Nicht vorgesehen
-------------------	------------------

**Weiterverarbeitung und Konfektionierung**

Laminierung	Kaltlaminierung
Laminiertemperatur	+15°C bis +35°C
Laminiergeschwindigkeit	0 bis 2 m/min.

**Lagerung**

Lagerdauer	Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+18°C bis +25°C bei 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit

## myMEDIA 5514 Textured Laminate

---

### Vorteile / Besonderheiten

- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 zertifiziert
- Brandschutzzertifikat B1 nach DIN 4102-1
- verminderte Schmutzannahme
- gute Abriebfestigkeit
- antireflektierend
- perfekter Schutz von Roll-Ups und Pop-Ups
- sehr gute Laminierereigenschaften und Verarbeitbarkeit
- gute Feuchte- und Alterungsbeständigkeit

### Anwendungen

- Fußbodenwerbung Indoor
- Roll-Ups
- Pop-Ups
- Antireflex-Grafiken im In- und Außenbereich
- Rutschhemmende Applikationen (z. B. Tablets, Trays)

### Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.