

myMEDIA 5574 FloorLam Premium**Produktbeschreibung**

myMEDIA 5574 FloorLam Premium ist ein mattes, strukturiertes, transparentes PVC-Laminat, das speziell für die Fußbodenwerbung entwickelt wurde. Das reflexarme Laminat hat einen hervorragenden Schutz vor Abrieb und Schmutz und erfüllt die Rutschhemmung nach DIN 51130 und BGR 181, Bewertungsgruppe R11 für den Innen- und Außenbereich (leichte Feuchte, jedoch keine direkte Nässe oder Niederschlag, wie z. B. der Einsatz in Hoch- und Tiefgaragen). Durch die Rutschhemmung nach R11 sind damit auch z. B. Fußbodenmarkierungen in Lagerräumen für Öle und Fette möglich. Im Außeneinsatz ist das Laminat bis zu einem Jahr haltbar (als Grafik-/Displaylaminat). Das Produkt ist über eine Haftpflichtversicherung zusätzlich geschützt.

Eigenschaften und technische Werte

Obermaterial	Rutschhemmende Spezial-Weich-PVC-Folie	
Dicke / Gewicht	170 µm	
Farbe / Oberfläche	Transparent, strukturiert, matt	
Kleber	Lösemittelfreier, permanenter Reinacrylatkleber	
Abdeck	Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m ²	
Nutzungsdauer	bis 6 Monate als Fußbodenlaminat In-/Outdoor (abhängig von der Beanspruchung)	
Haltbarkeit als Laminat	bis zu 1 Jahr im Außenbereich als Grafik-/Displaylaminat, vertikal verklebt	
Verklebetemperatur	Mind. +15°C	
Anwendungstemperatur	-40°C bis +80°C	
Klebkraft nach 24h	> 9 N/25 mm	FINAT FTM1
Rutschhemmung	R11	DIN 51130
Brandverhalten	-	

Bedruckung

Kompatible Tinten	Nicht vorgesehen
-------------------	------------------

Weiterverarbeitung und Konfektionierung

Laminierung	Kaltlaminierung
Laminiertemperatur	+15°C bis +35°C
Laminiergeschwindigkeit	0 bis 2 m/min.

Lagerung

Lagerdauer	Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+18°C bis +25°C bei 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit

myMEDIA 5574 FloorLam Premium

Vorteile / Besonderheiten

- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 zertifiziert
- für den Außeneinsatz geeignet
- sehr kratzfest
- gute Abriebfestigkeit
- antireflektierend
- auch zum Schutz von Roll-Ups und Pop-Ups
- sehr gute Laminieigenschaften und Verarbeitbarkeit
- gute Feuchte-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit

Anwendungen

- Fußbodenwerbung Outdoor
- Fußbodenwerbung Indoor
- Rutschhemmende Markierungen / Streifen
- Rutschhemmende Applikationen (z. B. Tablets, Trays)
- Roll-Ups
- Pop-Ups
- Antireflex-Grafiken im In- und Außenbereich
- Applikationen mit kratzfester Oberfläche

Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.